

SCHEMA TECNICA
SELENIA DIGITECH
CODICE PRODOTTO: 1113

IMPIEGO

Lubrificante multigrado completamente sintetico per motori di vetture benzina e Diesel. Garantisce massima protezione, riduzione dei consumi, affidabilità in condizioni climatiche estreme, anche con l'allungamento dell'intervallo di cambio olio.

SPECIFICHE

SAE 0W-30, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, BMW LONG LIFE, MB-Approval 229.1, MB-Approval 229.3, VW 502.00, VW 503.01, VW 505.00

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	–	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	–	170
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	10
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	<-40
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.