

**PETRONAS**

SCHEDA TECNICA
TUTELA T. GEARSYNTH LV
CODICE PRODOTTO: 1605

IMPIEGO

Olio totalmente sintetico per cambi manuali, con eccellenti caratteristiche anti-usura e anti-pitting, ottime prestazioni di sincronizzazione, di scorrevolezza a basse temperature, miglioramento dell'efficienza e resistenza all'ossidazione termica.

SPECIFICHE

SAE 70W, API GL 4, FCA 9.55550-MZ7 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N° F055.N15

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	Limpido
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,844
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	6,3
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	167
Brookfield -40°C	DIN 51398	mPas	5.500
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	-69
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	230

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

02/2017