

SCHEMA TECNICA
SELENIA SPORT POWER 5W40
CODICE PRODOTTO: 1636

IMPIEGO

Lubrificante completamente sintetico formulato per motori ad alte prestazioni dotati del sistema MultiAir. Con questa nuova tecnologia motoristica, il lubrificante non ha solo più lo scopo di lubrificare ed asportare calore, ma consente anche il controllo di fasatura e alzata valvole.

SPECIFICHE

SAE 5W-40, FIAT 9.55535-GH2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N° F052.H12, ACEA C3

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	B & C
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.847
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	15.2
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	170
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	>200
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	<-40

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.