



TECHNOS C60 exceed 5W40 mSAPS

TECHNOS C60 exceed mSAPS è un lubrificante *Premium Technology* per motori a benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificanti a basso contenuto di SAPS (Sulfated Ash, Fosforo e Zolfo).

Grazie alla sua specifica additivazione **mSAPS**, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, permette di allungare la vita dei filtri antiparticolato (FAP e DPF) e dei catalizzatori.

Le pregiate basi sintetiche e gli speciali polimeri ad alta stabilità al taglio utilizzati nella formulazione, conferiscono al **TECHNOS C60 exceed** proprietà straordinarie di resistenza al degrado termico per ossidazione, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

TECHNOS C60 exceed mSAPS garantisce inoltre un superiore controllo dei depositi, delle morchie e delle usure permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

TECHNOS C60 exceed mSAPS consente di contrastare efficacemente l'usura da diluizione dell'olio con il carburante e l'accumulo di sporco nel motore derivati dall'impiego di biodiesel nel gasolio.

TECHNOS C60 exceed mSAPS assicura prestazioni superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali. **Maggior protezione del motore, miglior rendimento alle basse temperature, più alta resistenza dell'olio al degrado.**

Proprietà

- Superiore controllo delle usure, anche in presenza di contaminazione dell'olio con il carburante
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Facile avviamento e immediata lubrificazione a bassa temperatura. Favorisce il risparmio di carburante
- Bassa evaporabilità, permette di contenere il consumo di olio
- Massima estensione degli intervalli di cambio olio
- Contrasta efficacemente il degrado precoce dell'olio causato dal biodiesel
- Formulato con basi totalmente sintetiche

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045



TECHNOS C60 exceed 5W40 mSAPS

PERFORMANCE LEVEL

API SN-CF / ACEA C3 / MB 229.51-226.5 / BMW Long Life 04
VW 502.00-505.01 / FORD WSS-M2C917A / RENAULT RN0700-RN0710
PORSCHE A40 / GM dexos 2

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	88 cSt
Viscosità a 100°C	14,4 cSt
Densità a 15°C	0,852 kg/l
Indice di viscosità	170
Punto di infiammabilità	207°C
Punto di scorrimento	-45°C
T.B.N.	8,0 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio
Partita IVA 01583810468 – Codice Fiscale / Registro Imprese 00160000477 – Cap. Soc. € 98.800,00 – R.E.A. di Lucca n. 84045