		BENZINA					GPL	DIESEL			
		1.4 TB 105CV S&S	1.4 TB 120CV S&S	1.4 TB 170CV S&S	1.4 TB 170CV TCT S&S	1.750 TB 235 CV	1.4 TB 120CV GPL	1.6 JTDM 105CV S&S	2.0 JTDM 140CV S&S	2.0 JTDM 170CV S&S	2.0 JTDM 170CV S&S TCT
CARROZZERIA DIMENSIONI											
CARATTERISTICHE	Numero Posti	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Numero Porte	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	lunghezza/ larghezza (mm)	4351/1798	4351/1798	4351/1798	4351/1798	4351/1798	4351/1798	4351/1798	4351/1798	4351/1798	4351/1798
	altezza (mm)	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465	1465
	Passo (mm)	2634	2634	2634	2634	2634	2634	2634	2634	2634	2634
	Carreggiata ant/post (mm)	1554/1554	1554/1554	1554/1554	1554/1554	1554/1554	1554/1554	1554/1554	1554/1554	1554/1554	1554/1554
	Capacità bagagliaio (dm3)	350	350	350	350	350	275	350	350	350	350
DATI TECNICI											
CARATTERISTICHE	n. cilindri, disposizione	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Diametro per corsa (mm)	72x84	72x84	72x84	72x84	83x80,5	72x84	79,5 x 80,5	83x90,4	83x90,4	83x90,4
	Cilindrata (cm3)	1368	1368	1368	1368	1742	1368	1598	1956	1956	1956
	Rapporto di compressione	9,8:1	9,8:1	9,8:1	9,8:1	9,25:1	9,8:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1	16,5:1
	Potenza max kW (CV - CE) a giri /min (NORMAL)	77/105 5000 giri	88/120 5000 giri	125/170 a 5500 giri	125/170 a 5500 giri	173/235 a 5500 giri	88/120 5000 giri	77/105/ a 4000 giri	103/140 a giri 3750	125/170 a 4000 giri	125/170 a 4000 giri
	Potenza max kW (CV - CE) a giri /min (DYNAMIC)	77/105 5000 giri	88/120 5000 giri	125/170 a 5500 giri	125/170 a 5500 giri	173/235 a 5500 giri	88/120 5000 giri	77/105/ a 4000 giri	103/140 a giri 3750	125/170 a 4000 giri	125/170 a 4000 giri
	Coppia max Nm (kgm - CE) a giri /min (NORMAL)	206 (21) a 1750 giri	206 (21) a 1750 giri	230 (23,4) a 2250 giri	230 (23,4) a 2250 giri	300 (30,5) a 4500 giri	206 (21) a 1750 giri	280 (28,5) a 1500 giri	320 (32,5) a 1500 giri	320 (32,5) a 1500 giri	320 (32,5) a 1500 giri
	Coppia max Nm (kgm - CE) a giri /min (DYNAMIC)			250 (25,4) a 2500 giri	250 (25,4) a 2500 giri	340 (34,6) a 1900 giri		320 (32,5) a 1750 giri	350 (35,6) a 1500 giri	350 (35,6) a 1750 giri	350 (35,6) a 1750 giri
	Distribuzione (comando)	Cinghia dentata con punterie idrauliche a fasatura fissa	Cinghia dentata con punterie idrauliche a fasatura fissa	Cinghia dentata con punterie idrauliche e sistema MultiAir lato aspirazione	Cinghia dentata con punterie idrauliche e sistema MultiAir lato aspirazione	Doppio variatore di fase continuo e cinghia dentata con punterie idrauliche	Cinghia dentata con punterie idrauliche a fasatura fissa	Cinghia dentata con punterie idrauliche	Cinghia dentata con punterie idrauliche	Cinghia dentata con punterie idrauliche	Cinghia dentata con punterie idrauliche
	Alimentazione	MPFI sovralimentato mediante turbocompressore a gas di scarico con intercooler	MPFI sovralimentato mediante turbocompressore a gas di scarico con intercooler	MPFI sovralimentato e sistema di controllo diretto delle valvole Multiair, intercooler	MPFI sovralimentato e sistema di controllo diretto delle valvole Multiair, intercooler	Iniezione diretta di benzina e sovralimentazione con sistema scavenging e intercooler	Iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata a controllo elettronico con turbo e intercooler	Multijet 2: iniezione diretta 1.600 bar, turbocompressore e intercooler	Multijet 2: iniezione diretta 1.600 bar, turbocompressore a geometrai variabile e intercooler	Multijet 2: iniezione diretta 1.600 bar, turbocompressore a geometrai variabile e intercooler	Multijet 2: iniezione diretta 1.600 bar, turbocompressore a geometrai variabile e intercooler
	Sistema Stop&Start	Serie	Serie	Serie	Serie	ND	ND	Serie	Serie	Serie	Serie
IMPIANTO ELETTRICO	Batteria: capacità (Ah) / Generatore (A)	63Ah/450	63Ah/450	63Ah/450	63Ah/450	60Ah/540	63Ah/450	72Ah/600	72Ah/600	72Ah/600	72Ah/600
TRASMISSIONE	Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore
	Cambio	Meccanico 6 marce	Meccanico 6 marce	Meccanico 6 marce	Doppia frizione 6 rapporti	Meccanico 6 marce	Meccanico 6 marce	Meccanico 6 marce	Meccanico 6 marce	Meccanico 6 marce	Doppia frizione 6 rapporti
PNEUMATICI	Dimensione pneumatico	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	225/45 R17 91W	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V
	Dimensione cerchio	7J x 16	7J x 16	7J x 16	7J x 16	7,5J x 17	7J x 16	7J x 16	7J x 16	7J x 16	7J x 16
STERZO	Scatola Sterzo	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion	Dual Pinion
	Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
SOSPENSIONE	Anteriore	McPherson evoluto con montante in alluminio, barra stabilizzatrice cava, montata su bielletta									
	Posteriore	Multilink con telaio ausiliario e bracci in alluminio e barra stabilizzatrice									
FRENI D (DISCO)	Anteriori (mm)	281	281	305	305	330	281	281	305	305	305
	Posteriori (mm)	264	264	264	264	278	264	264	264	264	264
RIFORNIMENTI - PESI	Serbatoio carburante (litri)	60	60	60	60	60	60 + 38 (GPL)	60	60	60	60
	Peso in ordine di marcia (kg)	1280	1280	1290	1310	1320	1317	1310	1320	1320	1340
	Peso max rimorchiabile (kg) non frenato	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Peso max rimorchiabile (kg) frenato	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
PRESTAZIONI	Velocità max (km/h)	185	195	218	218	242	195	185	205	218	218
	Accelerazione (1persona + 30kg) 0-100 km/h (s)	10,6	9,4	7,8	7,7	6,8	10,3	11,3	9,0	8,0	7,9
CONSUMI - EMISSIONI secondo direttiva 1999/100/CE	Ciclo urbano (l/100km)	8,4	8,4	7,8	6,7	10,8	8,5 (BZ) - 10,9 (GPL)	5,5	5,6	5,8	5,3
	Ciclo extraurbano (l/100km)	5,3	5,3	4,6	4,3	5,8	5,2 (BZ) - 6,8 (GPL)	3,7	3,9	4,1	4
	Ciclo combinato (l/100km)	6,4	6,4	5,8	5,2	7,6	6,4 (BZ) - 8,3 (GPL)	4,4	4,5	4,7	4,5
	Emissioni CO2 (g/km)	149	149	134	121	177	149 (BZ) - 134 (GPL)	114	119	124	119
	Tagliando	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	30.000 km	35.000 km	35.000 km	35.000 km	35.000 km
	Classe ambientale	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
	Ripresa in V da 60 a 100 km/h	8,7	8,2	8,1	4,8	6,9	11,1	9,4	7,8	7,7	4,4
	Ripresa in VI da 80 a 120 km/h	11,5	11,0	9,7	6,5	8,3	14,9	12,5	9,9	9,7	6,4
	CX	0,31									