



## Castrol EDGE Professional C3 0W-30

Potenziato con TITANIUM FST™ - Resistente per massime prestazioni

### Descrizione

Castrol EDGE Professional, potenziato con **TITANIUM FST™**, fornisce all'olio una straordinaria resistenza per i motori attuali che lavorano in condizioni più severe, con pressioni mai raggiunte prima.

Castrol EDGE è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. La sua **TITANIUM FST™** raddoppia la resistenza del film, evitando rotture del film e riducendo l'attrito.

Castrol EDGE Professional con **TITANIUM FST™**: favorisce la migliore prestazione del motore

Castrol EDGE Professional è ora certificato come prodotto ad impatto zero, in riferimento ai più alti standard globali. Ingegnerizzato con Micro-Filtrazione per soddisfare i nuovi standard qualitativi di Castrol Professional e controllato usando il nuovo sistema ottico per la misurazione delle particelle (Optical Particle Measurement System - OPMS) per garantire la qualità del prodotto.

### Applicazioni

Castrol EDGE Professional C3 0W-30 è adatto per l'uso in autoveicoli, con motori benzina o diesel dove i costruttori raccomandano ACEA C3, API SN o specifiche precedenti.

Castrol EDGE Professional C3 0W-30 è raccomandato ed approvato per l'utilizzo in veicoli delle più importanti case costruttrici; fare comunque riferimento alla sezione specifiche ed al libretto di uso e manutenzione.

\*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923082

### Vantaggi

Castrol EDGE Professional C3 0W-30 garantisce la sicurezza di poter richiedere la massima prestazione alle più recenti tecnologie, per motori altamente prestazionali, per alte performance e per veicoli che richiedono un elevato livello di protezione e lubrificanti a bassa viscosità.

Castrol EDGE Professional C3 0W-30:

- Massimizza la prestazione del motore nel breve e lungo periodo
- Riduce i depositi nel motore per aiutare ad ottimizzarne la risposta
- Mantiene la massima performance anche in condizioni di stress elevato
- Testato da laboratori indipendenti per migliorare l'efficienza del motore
- Fornisce livelli insuperabili di protezione su una varietà di condizioni di guida e di temperature
- Eccellente performance alle basse temperature

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Professional C3 0W-30
Densità Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosità Cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Viscosità, CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viscosità Cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	72
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	169
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-51
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	200
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

\*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2C0923082

## Performance del prodotto

ACEA C3  
API SN  
BMW Longlife-04  
dexos2®\*  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Renault RN0700 / RN0710  
VW 502 00/ 505 00

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE Professional C3 0W-30  
03 Aug 2016

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it