



PETRONAS

SCHEDA TECNICA
TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
CODICE PRODOTTO: 1402

IMPIEGO

Olio sintetico per cambi manuali, con spiccate caratteristiche antiusura e fuel economy, ottime caratteristiche di sincronizzazione, altissima stabilità termica. Buona pulizia del sistema.

SPECIFICHE

SAE 75W, API GL 4, FIAT 9.55550-MZ6 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F002.F10,
MS.90030-M1

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	AMBRA
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.850
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	7.10
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	175
VISCOSITA' A 0°C	ASTM D445	cSt	240
VISCOSITA' A -10°C	ASTM D 445	cSt	480
VISCOSITA' A -40°C	ASTM D2983	cPs	11900
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	-51
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	220
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	Tracce/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

12/2016