

MANUTENZIONE E CURA

| Migliaia di chilometri | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Anni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| Controllo ed eventuale regolazione corsa leva freno a mano | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| Controllo visivo condizioni ed usura pattini freni a disco anteriori e funzionamento segnalatore usura pattini | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo visivo condizioni e usura pattini freni a disco posteriori e funzionamento segnalatore usura pattini (per versioni/mercati, dove previsto) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Controllo visivo condizioni e tensionamento (solo per versioni senza tenditore automatico) cinghia/e comando accessori | | | | ● | | | | | | |
| Controllo visivo condizioni cinghia dentata comando distribuzione | | | | ● | | | | | | |
| Controllo ed eventuale ripristino livello olio comando cambio Alfa TCT (per versioni/mercati, dove previsto) (1) | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |
| Sostituzione olio motore e filtro olio (versioni 1.4 Turbo Benzina e 1.4 Turbo Multi Air) (2) | | ● | | ● | | ● | | ● | | ● |

(1) Controllo da eseguire ogni anno per vetture circolanti in Paesi con condizioni climatiche particolarmente severe (climi freddi).

(2) Nel caso la vettura sia utilizzata prevalentemente su percorsi urbani o comunque con un chilometraggio annuale inferiore ai 10.000 km è necessario sostituire olio motore e filtro ogni anno.