

Alfaromeo GT

Misura di riferimento

205 / 55 R 16	Altezza spalla:	112,75 mm
	Raggio:	316 mm
	Diametro:	632 mm
	Circonferenza:	1985 mm
	Giri/ Km:	504 %

Altre misure

195 / 60 R 15	Altezza spalla:	117 mm
	Raggio:	307,5 mm
	Diametro:	615 mm
	Circonferenza:	1932 mm
	Giri/ Km:	518
Differenza percentuale con riferimento :		-2,7 %

205 / 60 R 15	Altezza spalla:	123 mm
	Raggio:	313,5 mm
	Diametro:	627 mm
	Circonferenza:	1970 mm
	Giri/ Km:	508
Differenza percentuale con riferimento :		-0,8 %

215 / 45 R 17	Altezza spalla:	96,75 mm
	Raggio:	312,5 mm
	Diametro:	625 mm
	Circonferenza:	1963 mm
	Giri/ Km:	509
Differenza percentuale con riferimento :		-1,1 %

225 / 40 R 18	Altezza spalla:	90 mm
	Raggio:	318,5 mm
	Diametro:	637 mm
	Circonferenza:	2001 mm
	Giri/ Km:	500
Differenza percentuale con riferimento :		0,8 %

225 / 35 R 19	Altezza spalla:	78,75 mm
	Raggio:	320 mm
	Diametro:	640 mm
	Circonferenza:	2011 mm
	Giri/ Km:	497
Differenza percentuale con riferimento :		1,3 %

235 / 35 R 19	Altezza spalla:	82,25 mm
	Raggio:	323,5 mm
	Diametro:	647 mm
	Circonferenza:	2033 mm
	Giri/ Km:	492
Differenza percentuale con riferimento :		2,4 %

225 / 30 R 20	Altezza spalla:	67,5 mm
	Raggio:	321,5 mm

Misura di riferimento

195 / 60 R 15

Altre misure

205 / 60 R 15
Differenza percentuale con riferimento :

205 / 55 R 16
Differenza percentuale con riferimento :

215 / 45 R 17
Differenza percentuale con riferimento :

215 / 40 R 18
Differenza percentuale con riferimento :

225 / 35 R 18
Differenza percentuale con riferimento :

235 / 35 R 18
Differenza percentuale con riferimento :

215 / 35 R 19

Diametro:	643 mm
Circonferenza:	2020 mm
Giri/ Km:	495
Differenza percentuale con riferimento :	1,7 %

Differenza percentuale con rif

235 / 30 R 20	Altezza spalla:	70,5 mm
	Raggio:	324,5 mm
	Diametro:	649 mm
	Circonferenza:	2039 mm
	Giri/ Km:	490
Differenza percentuale con riferimento :		2,7 %

225 / 45 R 17
Differenza percentuale con rif

Misura da libretto

Misura omologabili con nullaosta

Misura non omologabili operchè oltre al 3% del rotolomanto

225 / 40 R 18
Differenza percentuale con rif

Alfaromeo 147

Altezza spalla:	117 mm
Raggio:	307,5 mm
Diametro:	615 mm
Circonferenza:	1932 mm
Giri/ Km:	518

Altezza spalla:	123 mm
Raggio:	313,5 mm
Diametro:	627 mm
Circonferenza:	1970 mm
Giri/ Km:	508
erimento :	1,9 %

Altezza spalla:	112,75 mm
Raggio:	316 mm
Diametro:	632 mm
Circonferenza:	1985 mm
Giri/ Km:	504 %
erimento :	2,8 %

Altezza spalla:	96,75 mm
Raggio:	312,5 mm
Diametro:	625 mm
Circonferenza:	1963 mm
Giri/ Km:	509
erimento :	1,6 %

Altezza spalla:	86 mm
Raggio:	314,5 mm
Diametro:	629 mm
Circonferenza:	1976 mm
Giri/ Km:	506
erimento :	2,3 %

Altezza spalla:	78,75 mm
Raggio:	307,5 mm
Diametro:	615 mm
Circonferenza:	1932 mm
Giri/ Km:	518
erimento :	0 %

Altezza spalla:	82,25 mm
Raggio:	311 mm
Diametro:	622 mm
Circonferenza:	1954 mm
Giri/ Km:	512
erimento :	1,1 %

Altezza spalla:	75,25 mm
Raggio:	316,5 mm

Diametro:	633 mm
Circonferenza:	1989 mm
Giri/ Km:	503
erimento :	2,9 %

Altezza spalla:	86 mm
Raggio:	314,5 mm
Diametro:	629 mm
Circonferenza:	1976 mm
Giri/ Km:	506
erimento :	3,1 %

Altezza spalla:	90 mm
Raggio:	318,5 mm
Diametro:	637 mm
Circonferenza:	2001 mm
Giri/ Km:	500
erimento :	3,6 %