



# PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

## VERSIONI 1.4 Turbo Benzina e 1.4 Turbo Multi Air

		Migliaia di chilometri	30	60	90	120	150	180
		Mesi	24	48	72	96	120	144
SICUREZZA	Controllo condizioni/usura pneumatici ed eventuale regolazione pressione		●	●	●	●	●	●
	Controllo funzionamento impianto di illuminazione (fari, indicatori di direzione, emergenza, abitacolo, vano bagagli, spie quadro strumenti, ecc.)		●	●	●	●	●	●
AVVIAMENTO E GUIDA	Controllo funzionamento impianto tergi/lavacrystalli		●	●	●	●	●	●
	Controllo posizionamento/usura spazzole tergicristallo/tergilunotto		●	●	●	●	●	●
IN EMERGENZA	Controllo condizioni e usura pattini freni a disco anteriori e funzionamento segnalatore usura pattini		●	●	●	●	●	●
	Controllo condizioni e usura pattini freni a disco posteriori		●	●	●	●	●	●
MANUTENZIONE E CURA	Controllo visivo condizioni ed integrità: esterno carrozzeria, protettivo sottoscocca, tratti rigidi e flessibili delle tubazioni (scarico - alimentazione combustibile - freni), elementi in gomma (cuffie - manicotti - boccole ecc.)		●	●	●	●	●	●
	Controllo stato pulizia serrature cofano motore e baule, pulizia e lubrificazione leverismi		●	●	●	●	●	●
	Controllo ed eventuale ripristino livello liquidi (raffreddamento motore, freni/frizione idraulica, lavacrystalli, batteria ecc.)		●	●	●	●	●	●
DATI TECNICI	Controllo ed eventuale regolazione corsa leva freno a mano		●	●	●	●	●	●
	Controllo condizioni cinghia comando distribuzione			●				●
	Controllo visivo condizioni cinghia/e comando accessori			●				●
INDICE	Controllo emissioni gas di scarico		●	●	●	●	●	●
	Controllo stato di carica della batteria ed eventuale ricarica		●	●	●	●	●	●

	Migliaia di chilometri	30	60	90	120	150	180
	Mesi	24	48	72	96	120	144
Controllo funzionalità sistemi controllo motore (mediante presa diagnosi)		●	●	●	●	●	●
Sostituzione cinghia/e comando accessori					●		
Sostituzione cinghia dentata comando distribuzione (*)					●		
Sostituzione candele accensione  1		●	●	●	●	●	●
Sostituzione cartuccia filtro aria			●		●		●
Sostituzione olio motore e filtro olio (oppure ogni 24 mesi)  2		●	●	●	●	●	●
Sostituzione liquido freni (oppure ogni 24 mesi)			●		●		●
Sostituzione filtro antipolline (oppure ogni 15 mesi)		●	●	●	●	●	●

(\*) Indipendentemente dalla percorrenza chilometrica, la cinghia comando distribuzione deve essere sostituita ogni 4 anni per impieghi severi (climi freddi, uso cittadino, lunghe permanenze al minimo) o comunque ogni 5 anni.



**1 Per le versioni 1.4 Turbo Benzina e 1.4 Turbo Multi Air, al fine di garantire la corretta funzionalità ed evitare seri danni al motore, risulta fondamentale:**

- utilizzare esclusivamente candele specificamente certificate per tali motori, dello stesso tipo e della stessa marca (vedi quanto descritto al paragrafo "Motore" nel capitolo "Dati tecnici");
- rispettare rigorosamente l'intervallo di sostituzione candele previsto nel Piano di Manutenzione Programmata;
- per la sostituzione delle candele ti consigliamo di rivolgerti ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo.



**2 Se la vettura viene utilizzata prevalentemente su percorsi urbani e comunque con un chilometraggio annuale inferiore ai 10.000 km è necessario sostituire olio motore e filtro ogni 12 mesi.**

CONOSCENZA  
DELLA  
VETTURA

SICUREZZA

AVVIAMENTO  
E GUIDA

IN EMERGENZA

MANUTENZIONE  
E CURA

DATI TECNICI

INDICE



## SOSTITUZIONE FUSIBILI

I componenti dell'impianto GPL sono protetti da specifici fusibili. Per l'eventuale sostituzione rivolgersi ai Servizi Autorizzati Alfa Romeo. Per tutti gli altri fusibili vedere quanto riportato nel Libretto di Uso e Manutenzione.

## PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Operazioni aggiuntive rispetto al Piano di Manutenzione riportato sul Libretto di Uso e Manutenzione.

Migliaia di chilometri	30	60	90	120	150	180
Controllo visivo condizioni: tubazioni e raccordi del GPL e fissaggio serbatoio del GPL	●	●	●	●	●	●
Controllo funzionalità e parametri del sistema di alimentazione mediante presa autodiagnosi	●	●	●	●	●	●
Sostituzione filtro interno al regolatore di pressione			●			●
Sostituzione filtro in carta (GPL allo stato gassoso)	●	●	●	●	●	●